ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Дверной блок ДСН-ВИЗИТ-Комфорт-Плюс-хх (полное наименование, комплектация, габариты и внешний вид приведены на чертеже),

заводской номер: _____ ,

соответствует требованиям **ГОСТ 31173-2016** при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи ДСН-ВИЗИТ-хх, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок на лакокрасочное покрытие ДСН-ВИЗИТ-хх - 12 месяцев со дня продажи , но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы ДСН-ВИЗИТ-хх - 5 лет.

Гарантийный ремонт ДСН-ВИЗИТ-хх производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт ДСН-ВИЗИТ-хх не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации ;
- механических повреждений;
- действий неуполномоченных лиц.

Запрещается подкладывать посторонние предметы между дверным полотном и рамой для фиксации двери в открытом положении.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции ДСН-ВИЗИТ-хх, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Претензии на устройства, установленные на ДСН-ВИЗИТ-хх, предъявляются изготовителям этих устройств.

Изготовитель:
ООО “НПО “ВИЗИТ” им. В.Ф.Сотникова”, Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

E-mail: info-mk@dvizit.ru
www.dvizit.ru
www.domofon.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ на каналах VIZIT SAFE HOME

Online калькулятор | **YouTube** | **RuTube**

EAC

Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи: Штамп:

ПАСПОРТ

VIZIT® SAFE HOME

Дверной блок стальной наружный ДСН-ВИЗИТ-Комфорт-Плюс-хх (в дальнейшем ДСН) предназначен для эксплуатации в многоквартирных жилых домах (п. 9.20, 9.21 СП 54.13330.2022) и общественных зданиях (п. 5.2, 5.3 СП 118.13330.2022) в климатических районах I-IV (Приложение А, Таблица А.1 СП 131.13330-2025).

Базовая ширина проёма - от 1100 мм до 1500 мм. При ширине проёма от 1500 мм до 2020 мм используются одна или две боковые вставки, входящие в единую раму дверного блока. Базовая высота проёма - от 2070 мм до 2380 мм, где может использоваться горизонтальная вставка, входящая в единую раму. При высоте проёма от 2390 мм до 3500 мм используется фрамуга.

ДСН обеспечивает при закрытом положении дверного полотна защиту от несанкционированного прохода, а также тепло- и шумоизоляцию.

ДСН относится к обычному конструктивному исполнению наружного открывания с одним дверным полотном из двух стальных листов класса прочности М3 .

ДСН изготавливается с использованием оцинкованного металла в нескольких вариантах исполнения правого (Пр) или левого (Лв) открывания, однопольным или двупольным (Дп). Покрывается полиэфирной порошковой краской.

Толщина дверного полотна ДСН-ВИЗИТ-Комфорт-Плюс-хх - **45 мм**. В дверное полотно устанавливается стеклопакет 4-16-4И 330х1500 мм плюс защитный трафарет из нержавеющей стали.

УСТАНОВКА

Напряжение постоянного тока для питания устройств, установленных на ДСН, не должно превышать 50 В.

Установка ДСН в проёме здания должна производиться специалистами с соблюдением правил безопасности и использованием средств индивидуальной защиты. Последовательность операций, перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов приведены в **Рекомендациях по монтажу дверного блока ДСН-ВИЗИТ-хх.**