

Дверной блок VIZIT - ДСНМЦ3 (полное наименование, комплектация, габариты и внешний вид приведены на чертеже),

заводской номер _____, соответствует требованиям ТУ 5284-015-18336261-2012 при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации ДСНМЦ3.

Гарантийный срок эксплуатации ДСНМЦ3 - 18 месяцев со дня продажи ДСНМЦ3, но не более 24 месяцев со дня изготовления ДСНМЦ3.

Гарантийный срок на лакокрасочное покрытие ДСНМЦ3 - 12 месяцев со дня продажи ДСНМЦ3, но не более 18 месяцев со дня изготовления ДСНМЦ3.

Срок службы ДСНМЦ3 - 5 лет.

Гарантийный ремонт ДСНМЦ3 производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт ДСНМЦ3 не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации ДСНМЦ3;
- механических повреждений ДСНМЦ3;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции ДСНМЦ3, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Претензии на устройства, установленные на ДСНМЦ3, предъявляются изготовителям этих устройств.

Предустановленное оборудование дверного блока:

- электромагнитный замок VIZIT-ML250 - 2шт;
- кнопка выхода с блоком управления 2-мя замками ML;
- доводчик VIZIT-DC505 ARCTIC.

Допускается замена предустановленного оборудования на аналогичное.

Приложением к настоящему паспорту является чертеж общего вида заказанной двери.

EAC

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

E-mail: info-mk@dvizit.ru
www.npo.dvizit.ru
www.domofon.ru

Online
калькулятор



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
на каналах VIZIT SAFE HOME

YouTube



RuTube



Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи:

Штамп:

VIZIT - ДСНМЦ3 серия «БИЗНЕС»



ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Дверной блок стальной наружный VIZIT-ДСНМЦ3 (в дальнейшем ДСНМЦ3), предназначен для установки в дверной проём входа жилого, административного или производственного здания. Базовая ширина проёма - от 1060 мм до 1300 мм. Базовая высота проёма - от 2070 мм до 2380 мм, где может использоваться горизонтальная вставка, входящая в **единую раму**. При высоте проёма от 2390 мм до 3500 мм используется фрамуга.

ДСНМЦ3 обеспечивает при закрытом положении дверного полотна защиту от несанкционированного прохода, а также тепло- и шумоизоляцию.

ДСНМЦ3 относится к обычному конструктивному исполнению наружного открывания с одним дверным полотном из двух стальных листов, класса прочности М3 (ГОСТ 31173-2016).

ДСНМЦ3 изготавливается с использованием оцинкованного металла в нескольких вариантах исполнения правого (Пр) или левого (Лв) открывания. Покрывается полиэфирной порошковой краской и лаком. Толщина дверного полотна **53 мм**. В дверное полотно устанавливается стеклопакет 330x1500 мм плюс защитный трафарет из нержавеющей стали, дополнительная 3-я петля, двойной контур уплотнения.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Дверной блок стальной наружный VIZIT-ДСНМЦ3, шт.	1
Ручка-штанга 1500 мм (нержавеющая сталь), шт.	1
Ручка-штанга 500 мм (нержавеющая сталь), шт.	1
Паспорт VIZIT-ДСНМЦ3, шт.	1
Комплект паспортов на предустановленное оборудование	1
Комплект принадлежностей и крепежа, шт	1
Упаковка, шт.	1

По заказу потребителя поставляются оборудование и дополнительные комплекты и принадлежности, используемые при установке ДСНМЦ3:

- модуль подсветки VIZIT-LM3 (с внутренней стороны / с обеих сторон);
- наличники наружные, наличники внутренние;
- остекление дополнительной створки (ширина 75 мм либо 130 мм);
- кабель КДСН для подключения оборудования, установленного в ДСНМЦ3;
- коробка соединительная;
- механический замок;
- прочие аксессуары из прейскуранта.

УСТАНОВКА

Напряжение постоянного тока для питания устройств, установленных в ДСНМЦ3, не должно превышать 50 В.

Установка ДСНМЦ3 в проёме здания должна производиться специалистами с соблюдением правил безопасности и использованием средств индивидуальной защиты. Последовательность операций, перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов приведены в **Инструкции по монтажу VIZIT-ДСНМЦ3**.